



N Wireless USB Adapter



WUA-0614


H/W Version: 1

Der LevelOne WUA-0614 ist ein erschwinglicher und leistungsstarker 802.11n Draft 2.0 USB Adapter, der Datenübertragungsraten von bis zu 150Mbps ermöglicht.

Der WUA-0614 wurde für Home- und SOHO-Anwender designed, die eine hohe Reichweite und schnelle Datenübertragung benötigen, während die WPA2-Verschlüsselung eine sichere Datenübermittlung garantiert.

Die abnehmbare Antenne sorgt für eine hohe Flexibilität. Der Anwender kann bei Bedarf die mitgelieferte Antenne durch ein stärkeres Modell ersetzen, um Datenübertragungen zu stabilisieren und zu beschleunigen.

1. LED-Anzeige
2. USB-Anschluss
3. WiFi Protected Setup (WPS) Button
4. Abnehmbare Antenne (2dBi)



Key Features

- Schnelle Datenübertragungen mit bis zu 150Mbps (802.11n Draft 2.0)*
- Einfache und schnelle Installation
- Portables und modernes Design
- Unterstützt WPA2, WPA und 64/128-bit WEP Verschlüsselung
- Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS) Konfiguration

Ideal kombinierbar mit



OAN-1070
7dBi Omni-directional
Indoor Antenna



WBR-6002
N Wireless Router


* Theoretisch maximaler Datendurchsatz; die erreichbare Geschwindigkeit hängt von der Ausstattung und der Umgebung ab.

Technische Spezifikation

Standards
802.11n Draft 2.0, 802.11g, 802.11b
Anschluss
USB Typ: USB2.0, 1.1
Wireless Modi
Datenübertragungsrate
Draft 802.11n: Bis zu 150Mbps (40Mhz)
Draft 802.11n: Bis zu 75Mbps (20Mhz)
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6 Mbps
802.11b: 11, 5.5, 2 und 1 Mbps
Modulation
Draft 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
802.11g: OFDM
802.11b: CCK, QPSK, BPSK
Media Access Control
CSMA/CA mit ACK
Frequenzbereich
2.4GHz - 2.4835GHz
Anzahl Kanäle
Kanal 1 - 11: Nordamerika (FCC)
Kanal 1 - 13: Europa (ETSI)
Antenne
2dBi externe abnehmbare Antenne (RP-SMA)
Transmitter Output (typisch)
Draft 802.11n 14 +/- 1dBm
802.11g: 15 +/- 1dBm
802.11b 16 +/- 1dBm

Netzwerk Sicherheit:
- WEP 64/128 Bit
- WPA
- WPA2
- 802.1x RADIUS
- Unterstützt WPS Konfiguration
Geräte Management
Windows Utility-Software
Unterstützte OS: Windows 2000 / XP / Vista 32-bit, Vista 64-bit
Physikalische Eigenschaften
Temperatur
Arbeitsbereich: 0°C - 50°C
Lagerung: -20°C - 70°C
Feuchtigkeit
10% - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung
DC5V, 0.5A
Abmessungen
48(L) x 26(B) x 10(H) mm
Zertifizierungen
CE, FCC

Anwendungsbeispiel



Bestell-Information **WUA-0614:** N Wireless USB Adapter

Packungsinhalt

- WUA-0614
- 2dBi Antenne
- Quick Installtion Guide
- CD (Manual / Treiber / Utility)

Optionales Zubehör



SUS-1000
Kleiner USB-Standfuß



SUS-1003
Kleiner USB-Standfuß mit
Verlängerungskabel